



Accéder au catalogue en ligne

### Accessoires

Mise en service/Contrôle de fonctionnement

## Wilo-Rexa FIT-S

### Conception

Pompe dilacératrice à moteur immergé pour l'installation immergée stationnaire et transportable en fonctionnement intermittent.

### Fluide

Pour le pompage en zones artisanales :

f Eaux vannes  
f Eaux usées (contenant peu de sable)  
f

### Pompage des eaux chargées selon (DIN) EN 12050

Les pompes répondent aux exigences de la norme EN 12050-1.

### Contenu de la livraison

f f Pompe  
Notice de montage et de mise en service

### Vos avantages

- f Colmatage exceptionnel grâce à un dilacérateur radial à double effet de cisaillement
- f Combinaison hydraulique/dilacérateur optimisée pour couvrir une large plage de hauteurs manométriques. Coûts d'installation réduits grâce à l'utilisation de la plus petite tuyauterie possible
- f Développé pour une simplicité de sélection si différents types de pompes sont nécessaires
- f Longue durée de vie grâce à un moteur de qualité supérieure avec deux garnitures mécaniques et une surveillance de la chambre d'étanchéité en option
- f Grande résistance à la corrosion, même avec un moteur non immergé, grâce à un carter de moteur en acier inoxydable

Groupe de prix : PG8

Informations de commande							
Rexa FIT-S	Bride de refoulement	Puissance nominale du moteur	Longueur du câble de raccordement	Alimentation réseau	Protection anti-déflagrante	N° d'art.	
		P2 kW	D m		ATEX		EUR
FIT-S03-112A/21M011-523/P	DN 32/40	1,1	10	1~230 V, 50 Hz	non	6093111	3.520,-
FIT-S03-112A/21M011-523/A	DN 32/40	1,1	10	1~230 V, 50 Hz	non	6094356	3.611,-
FIT-S03-112A/21T011-540/O	DN 32/40	1,1	10	3~400 V, 50 Hz	non	6093112	3.129,-

! = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

**Groupe de prix : PG8**

Informations de commande							
Rexa FIT-S	Bride de refoulement	Puissance nominale du moteur	Longueur du câble de raccordement	Alimentation réseau	Protection anti-déflagrante	N° d'art.	
		P2 kW	D m		ATEX		EUR
<b>FIT-S03-123A/21M015-523/P</b>	DN 32/40	1,5	10	1~230 V, 50 Hz	non	6093109	<b>3.911,-</b>
<b>FIT-S03-123A/21M015-523/A</b>	DN 32/40	1,5	10	1~230 V, 50 Hz	non	6094355	<b>4.003,-</b>
<b>FIT-S03-123A/21T015-540/O</b>	DN 32/40	1,5	10	3~400 V, 50 Hz	non	6093110	<b>3.535,-</b>
<b>FIT-S03-224A/21T025-540/O</b>	DN 32/40	2,5	10	3~400 V, 50 Hz	non	6093108	<b>4.432,-</b>

**Groupe de prix : PG14**

Accessoires pour installation immergée stationnaire DN 40				
Types	Numéro de position	Description	N° d'art.	
				EUR
<b>Dispositif d'accrochage DN 40/50</b>	1.4.1	En EN-GJL-250, peint, avec passage libre DN 40, coude à pied avec support de pompe, joint profilé, accessoires de montage et de fixation au sol et support pour barre de guidage tuyau double (26,9 x 2 mm), sans barre de guidage.	2057179	<b>1.168,-</b>
<b>Barre de guidage Ø26.9x2 mm 6m 1.4301</b>	1.4.15	Barre de guidage à utiliser avec le système de guidage. Guidage sécurisé de la pompe jusqu'à la bride d'accouplement. Le nombre dépend du pied d'assise.	6049244	<b>212,-</b>
<b>Barre de guidage Ø26.9x2 mm 6m 1.4571</b>	1.4.15	Barre de guidage à utiliser avec le système de guidage. Guidage sécurisé de la pompe jusqu'à la bride d'accouplement. Le nombre dépend du pied d'assise.	6049245	<b>325,-</b>
<b>Accessoires de montage DN 40/50/65, PN 10</b>	1.4.12	Pour raccordement de bride, avec vis, écrous et joint plat	6076963	<b>48,90</b>
<b>Kit élingue PCS-CE, acier inoxydable, 400 kg, 10 m</b>	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage tous les mètres.	6063138	<b>1.306,-</b>
<b>Kit élingue PCS-CE, acier inoxydable, 400 kg, 6 m</b>	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage tous les mètres.	6063137	<b>836,-</b>
<b>Kit élingue PCS-CE, acier inoxydable, 400 kg, 5 m</b>	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage tous les mètres.	6063136	<b>718,-</b>
<b>Kit élingue PCS-CE, acier inoxydable, 400 kg, 3 m</b>	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; sans élément intermédiaire d'accrochage.	6063135	<b>460,-</b>
<b>Kit élingue PCS-CE, acier zingué, 400 kg, 10 m</b>	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage.	6063142	<b>584,-</b>
<b>Kit élingue PCS-CE, acier zingué, 400 kg, 6 m</b>	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage.	6063141	<b>379,-</b>
<b>Kit élingue PCS-CE, acier zingué, 400 kg, 5 m</b>	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage.	6063140	<b>325,-</b>
<b>Kit élingue PCS-CE, acier zingué, 400 kg, 3 m</b>	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; sans élément intermédiaire d'accrochage.	6063139	<b>205,-</b>

! = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG14

Accessoires pour installation immergée stationnaire DN 50				
Types	Numéro de position	Description	N° d'art.	EUR
<b>Dispositif d'accrochage DN 40/50</b>	1.4.1	En EN-GJL-250, peint, avec passage libre DN 40, coude à pied avec support de pompe, joint profilé, accessoires de montage et de fixation au sol et support pour barre de guidage tuyau double (26,9 x 2 mm), sans barre de guidage.	2057179	<b>1.168,-</b>
<b>Barre de guidage Ø26.9x2 mm 6m 1.4301</b>	1.4.15	Barre de guidage à utiliser avec le système de guidage. Guidage sécurisé de la pompe jusqu'à la bride d'accouplement. Le nombre dépend du pied d'assise.	6049244	<b>212,-</b>
<b>Barre de guidage Ø26.9x2 mm 6m 1.4571</b>	1.4.15	Barre de guidage à utiliser avec le système de guidage. Guidage sécurisé de la pompe jusqu'à la bride d'accouplement. Le nombre dépend du pied d'assise.	6049245	<b>325,-</b>
<b>Accessoires de montage DN 40/50/65, PN 10</b>	1.4.12	Pour raccordement de bride, avec vis, écrous et joint plat	6076963	<b>48,90</b>
<b>Coude 90° DN 50</b>	1.1.3	En EN-GJS-400-15, avec 2 brides, y compris 1 jeu d'accessoires de montage	2018053	<b>255,-</b>
<b>Support pour barre de guidage Install. immergée stationnaire DN50 ST</b>	1.4.1	Pour guidage sur deux arbres en acier inoxydable pour fixation de tube sur tube d'acier, y compris accessoires de montage	6061084	<b>232,-</b>
<b>Support de rallonge de barre de guidage DN 50 pour tube ST</b>	1.4.1	Pour guidage sur deux arbres en acier inoxydable pour fixation de tube sur tube d'acier, y compris accessoires de montage	6066846	<b>270,-</b>
<b>Support pour barre de guidage Install. immergée stationnaire DN50 GG</b>	1.4.1	Pour guidage sur deux arbres en acier inoxydable pour fixation de tube sur tube de fonte, y compris accessoires de montage	6066851	<b>220,-</b>
<b>Support de rallonge de barre de guidage DN 50 pour tube GG</b>	1.4.1	Pour guidage sur deux arbres en acier inoxydable pour fixation de tube sur tube de fonte, y compris accessoires de montage	6066852	<b>266,-</b>
<b>Kit élingue PCS-CE, acier inoxydable, 400 kg, 10 m</b>	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage tous les mètres.	6063138	<b>1.306,-</b>
<b>Kit élingue PCS-CE, acier inoxydable, 400 kg, 6 m</b>	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage tous les mètres.	6063137	<b>836,-</b>
<b>Kit élingue PCS-CE, acier inoxydable, 400 kg, 5 m</b>	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage tous les mètres.	6063136	<b>718,-</b>
<b>Kit élingue PCS-CE, acier inoxydable, 400 kg, 3 m</b>	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; sans élément intermédiaire d'accrochage.	6063135	<b>460,-</b>
<b>Kit élingue PCS-CE, acier zingué, 400 kg, 10 m</b>	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage.	6063142	<b>584,-</b>
<b>Kit élingue PCS-CE, acier zingué, 400 kg, 6 m</b>	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage.	6063141	<b>379,-</b>
<b>Kit élingue PCS-CE, acier zingué, 400 kg, 5 m</b>	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage.	6063140	<b>325,-</b>
<b>Kit élingue PCS-CE, acier zingué, 400 kg, 3 m</b>	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; sans élément intermédiaire d'accrochage.	6063139	<b>205,-</b>

Groupe de prix : PG14

Accessoires pour installation immergée transportable DN 40				
Types	Numéro de position	Description	N° d'art.	EUR
<b>Fixation au sol DN 40</b>	1.4.2	En acier (S235JR), recouvert de poudre, avec matériel de fixation	6069669	<b>129,-</b>
<b>Coude 90° DN 40/G 1½</b>	1.1.2	Comprenant bride taraudée DN 40/Rp 1½ (acier zingué), coude 90 ° R 1½/Rp 1½ (fonte) et accessoires de montage.	2057401	<b>302,-</b>
<b>Flexible de refoulement synthétique 3 m, Ø 42 mm</b>	1.7.3	Ø intérieur 42 mm, PN 6, avec collier de tuyau	2027641	<b>99,-</b>
<b>Flexible de refoulement synthétique 5 m, Ø 42 mm</b>	1.7.3	Ø intérieur 42 mm, PN 6, avec collier de tuyau	2027642	<b>119,-</b>
<b>Flexible de refoulement synthétique 15 m, Ø 42 mm</b>	1.7.3	Ø intérieur 42 mm, PN 6, avec collier de tuyau	2027643	<b>178,-</b>
<b>Kit élingue PCS-CE, acier inoxydable, 400 kg, 10 m</b>	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage tous les mètres.	6063138	<b>1.306,-</b>

† = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG14

Accessoires pour installation immergée transportable DN 40

Types	Numéro de position	Description	N° d'art.	EUR
Kit élingue PCS-CE, acier inoxydable, 400 kg, 6 m	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage tous les mètres.	6063137	836,-
Kit élingue PCS-CE, acier inoxydable, 400 kg, 5 m	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage tous les mètres.	6063136	718,-
Kit élingue PCS-CE, acier inoxydable, 400 kg, 3 m	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; sans élément intermédiaire d'accrochage.	6063135	460,-
Kit élingue PCS-CE, acier zingué, 400 kg, 10 m	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage.	6063142	584,-
Kit élingue PCS-CE, acier zingué, 400 kg, 6 m	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage.	6063141	379,-
Kit élingue PCS-CE, acier zingué, 400 kg, 5 m	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; avec élément intermédiaire d'accrochage.	6063140	325,-
Kit élingue PCS-CE, acier zingué, 400 kg, 3 m	1.4.3	Chaîne d'élingage pour lever, baisser et transporter des pompes ; avec 2 manilles ; sans élément intermédiaire d'accrochage.	6063139	205,-

Groupe de prix : PG14

Accessoires électriques – Pilotage du niveau avec interrupteur à flotteur

Acquisition du niveau via plusieurs interrupteurs à flotteur pour les différents niveaux d'eau, alarme de trop plein incluse. La barrière Zener et le relais d'isolation Ex sont requis uniquement pour le raccordement de capteurs de signal dans des secteurs à risque d'explosion !  
Si vous utilisez un coffret de commande SC-L..-Ex, leur utilisation est superflue !

Types	Description	N° d'art.	EUR
MS-L-1x4kW-DOL	Coffret de commande à microprocesseur pour la commande en fonction du niveau d'une pompe submersible avec un interrupteur à flotteur.	2539741	886,-
MS-L-2x4kW-DOL	Coffret de commande à microprocesseur pour la commande en fonction du niveau de 2 pompes submersibles avec un interrupteur à flotteur.	2539745	1.114,-
MS-L-1x4kW-DOL-T4	Coffret de commande à microprocesseur pour la commande en fonction du niveau d'une pompe submersible avec un interrupteur à flotteur. Uniquement pour le raccordement à l'alimentation réseau sans neutre (3~400 V) !	2550527	886,-
MS-L-2x4kW-DOL-T4	Coffret de commande à microprocesseur pour la commande en fonction du niveau de 2 pompes submersibles avec un interrupteur à flotteur. Uniquement pour le raccordement à l'alimentation réseau sans neutre (3~400 V) !	2550528	1.114,-
Interrupteur à flotteur MS1 avec un câble de 10 m	Capteur de signal pour les fluides agressifs et contenant des matières fécales jusqu'à une température maximum de 80 °C. Couplage : en haut « MARCHE »/en bas « ARRET ».	2004593	212,-
Interrupteur à flotteur MS1 avec un câble de 20 m	Capteur de signal pour les fluides agressifs et contenant des matières fécales jusqu'à une température maximum de 80 °C. Couplage : en haut « MARCHE »/en bas « ARRET ».	6061473	241,-
Interrupteur à flotteur WA65 avec un câble de 5 m	Capteur de signal pour fluides encrassés sans matière fécale jusqu'à une température de 60 °C. Commutation : en haut « MARCHE »/en bas « ARRET ».	503211390	114,-
Interrupteur à flotteur WA65 avec un câble de 10 m	Capteur de signal pour fluides encrassés sans matière fécale jusqu'à une température de 60 °C. Commutation : en haut « MARCHE »/en bas « ARRET ».	503211893	214,-
Interrupteur à flotteur WA65 avec un câble de 20 m	Capteur de signal pour fluides encrassés sans matière fécale jusqu'à une température de 60 °C. Commutation : en haut « MARCHE »/en bas « ARRET ».	2004431	321,-
Interrupteur à flotteur WA65 avec un câble de 30 m	Capteur de signal pour fluides encrassés sans matière fécale jusqu'à une température de 60 °C. Commutation : en haut « MARCHE »/en bas « ARRET ».	2004432	434,-
Flash 1~230 V CA	Flash au xénon pour montage mural en intérieur ou en extérieur. Couleur de la lumière : rouge Fréquence de clignotement : 0,75 Hz	2551613	371,-
Avertisseur sonore 1~230 V	Alarme sonore à cornet pour montage mural en intérieur ou en extérieur. Signal d'alarme par procédé électromécanique au moyen d'une membrane en acier (88 dBA).	501459398	116,-
Accumulateur NiMh, 9 V/200 mAh	Accumulateur pour montage dans les coffrets de commande Wilo-Control MS-L et EC-L pour une alarme indépendante du réseau.	2522850	41,70

D'autres accessoires figurent à la fin de ce document, sous « Accessoires électriques » !

Attention : les coffrets de commande ne sont pas protégés contre les explosions et peuvent être montés uniquement hors des secteurs à risque d'explosion. En cas d'utilisation de pompes dans des zones à risque d'explosion, le client est tenu de prévoir certaines mesures.

† = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

**Accessoires électriques - Pilotage du niveau avec capteur de niveau**

Acquisition du niveau au moyen d'un capteur de niveau avec différentes plages de mesure, incl. une alarme de trop plein et une protection contre le fonctionnement à sec. La barrière Zener et le relais d'isolation Ex sont requis uniquement pour le raccordement de capteurs de signal dans des secteurs à risque d'explosion ! Si vous utilisez un coffret de commande SC-L...-Ex, leur utilisation est superflue !

Types	Description	N° d'art.	EUR
<b>EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM</b>	Coffret de commande à micro contrôleur avec écran LCD et guidage par menu assisté par symboles, pour la commande entièrement automatique d'une pompe submersible au moyen d'un interrupteur à flotteur ou d'un capteur de niveau. <b>Remarque :</b> La version imprimée de la notice de montage et de mise en service est jointe au produit dans les langues suivantes : DE, EN, FR, PL, RU. La notice de montage et de mise en service dans les 28 langues est jointe en format PDF sur une clé USB. Pour l'installation et la mise en service, <b>un ordinateur portable ou une tablette est nécessaire dans certaines circonstances.</b>	2543210	<b>1.787,-</b>
<b>EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM</b>	Coffret de commande à micro contrôleur avec écran LCD et guidage par menu assisté par symboles, pour la commande entièrement automatique de deux pompes submersibles au moyen d'un interrupteur à flotteur ou d'un capteur de niveau. <b>Remarque :</b> La version imprimée de la notice de montage et de mise en service est jointe au produit dans les langues suivantes : DE, EN, FR, PL, RU. La notice de montage et de mise en service dans les 28 langues est jointe en format PDF sur une clé USB. Pour l'installation et la mise en service, <b>un ordinateur portable ou une tablette est nécessaire dans certaines circonstances.</b>	2543220	<b>2.505,-</b>
<b>Capteur de niveau 0 – 10 mCE, longueur du câble : 50 m</b>	Capteur de niveau avec homologation ATEX pour les fluides contenant des matières fécales jusqu'à une température de 60 °C. Signal de sortie : 4...20 mA	6088831	<b>1.876,-</b>
<b>Capteur de niveau 0 – 10 mCE, longueur du câble : 30 m</b>	Capteur de niveau avec homologation ATEX pour les fluides contenant des matières fécales jusqu'à une température de 60 °C. Signal de sortie : 4...20 mA	6088832	<b>1.115,-</b>
<b>Capteur de niveau 0 – 10 mCE, longueur du câble : 20 m</b>	Capteur de niveau avec homologation ATEX pour les fluides contenant des matières fécales jusqu'à une température de 60 °C. Signal de sortie : 4...20 mA	6088833	<b>1.007,-</b>
<b>Capteur de niveau 0 – 2,5 mCE, longueur du câble : 50 m</b>	Capteur de niveau avec homologation ATEX pour les fluides contenant des matières fécales jusqu'à une température de 60 °C. Signal de sortie : 4...20 mA	6088836	<b>1.246,-</b>
<b>Capteur de niveau 0 – 2,5 mCE, longueur du câble : 30 m</b>	Capteur de niveau avec homologation ATEX pour les fluides contenant des matières fécales jusqu'à une température de 60 °C. Signal de sortie : 4...20 mA	6088837	<b>1.081,-</b>
<b>Capteur de niveau 0 – 2,5 mCE, longueur du câble : 20 m</b>	Capteur de niveau avec homologation ATEX pour les fluides contenant des matières fécales jusqu'à une température de 60 °C. Signal de sortie : 4...20 mA	6088838	<b>964,-</b>
<b>Capteur de niveau 0 – 2,5 mCE, longueur du câble : 10 m</b>	Capteur de niveau avec homologation ATEX pour les fluides contenant des matières fécales jusqu'à une température de 60 °C. Signal de sortie : 4...20 mA	6088839	<b>923,-</b>
<b>Capteur de niveau 0 – 1,0 mCE, longueur du câble : 50 m</b>	Capteur de niveau avec homologation ATEX pour les fluides contenant des matières fécales jusqu'à une température de 60 °C. Signal de sortie : 4...20 mA	6088840	<b>1.173,-</b>
<b>Capteur de niveau 0 – 1,0 mCE, longueur du câble : 30 m</b>	Capteur de niveau avec homologation ATEX pour les fluides contenant des matières fécales jusqu'à une température de 60 °C. Signal de sortie : 4...20 mA	6088841	<b>1.027,-</b>
<b>Capteur de niveau 0 – 1,0 mCE, longueur du câble : 10 m</b>	Capteur de niveau avec homologation ATEX pour les fluides contenant des matières fécales jusqu'à une température de 60 °C. Signal de sortie : 4...20 mA	6088842	<b>847,-</b>
<b>Borne de haubanage de câble</b>	Pour la fixation d'un capteur de signal dans la cuve. La borne est fixée dans la cuve avec un crochet, le câble du capteur de signal est placé dans la borne et se fixe via le poids propre du capteur de signal.	2519927	<b>50,20</b>
<b>Flash 24 V CC</b>	Flash au xénon pour montage mural en intérieur ou en extérieur. Couleur de la lumière : rouge Fréquence de clignotement : 0,75 Hz	2551612	<b>408,-</b>
<b>Flash 1~230 V CA</b>	Flash au xénon pour montage mural en intérieur ou en extérieur. Couleur de la lumière : rouge Fréquence de clignotement : 0,75 Hz	2551613	<b>371,-</b>
<b>Avertisseur sonore 12-24 V CC</b>	Alarme sonore à cornet pour montage mural en intérieur ou en extérieur. Signal d'alarme par procédé électromécanique au moyen d'une membrane en acier (92 dBA).	2017208	<b>132,-</b>
<b>Avertisseur sonore 1~230 V</b>	Alarme sonore à cornet pour montage mural en intérieur ou en extérieur. Signal d'alarme par procédé électromécanique au moyen d'une membrane en acier (88 dBA).	501459398	<b>116,-</b>

**D'autres accessoires figurent à la fin de ce document, sous « Accessoires électriques » !**

Attention : les coffrets de commande ne sont pas protégés contre les explosions et peuvent être montés uniquement hors des secteurs à risque d'explosion. En cas d'utilisation de pompes dans des zones à risque d'explosion, le client est tenu de prévoir certaines mesures.

Groupe de prix : PG14

Accessoires électriques - Pilotage du niveau avec capteur de niveau

Acquisition du niveau au moyen d'un capteur de niveau avec différentes plages de mesure, incl. une alarme de trop plein et une protection contre le fonctionnement à sec. La barrière Zener et le relais d'isolation Ex sont requis uniquement pour le raccordement de capteurs de signal dans des secteurs à risque d'explosion ! Si vous utilisez un coffret de commande SC-L...-Ex, leur utilisation est superflue !

Types	Description	N° d'art.	EUR
<b>Accumulateur NiMh, 9 V/200 mAh</b>	Accumulateur pour montage dans les coffrets de commande Wilo-Control MS-L et EC-L pour une alarme indépendante du réseau.	2522850	<b>41,70</b>
<b>Cache avant Control EC-L1... et EC-L2...</b>	Cache avant en acier inoxydable pour éviter toute commande non autorisée et tout vandalisme. <b>Remarque :</b> Le cache avant ne convient <b>pas</b> au Control EC-L3... !	2549084	<b>159,-</b>

**D'autres accessoires figurent à la fin de ce document, sous « Accessoires électriques » !**

Attention : les coffrets de commande ne sont pas protégés contre les explosions et peuvent être montés uniquement hors des secteurs à risque d'explosion. En cas d'utilisation de pompes dans des zones à risque d'explosion, le client est tenu de prévoir certaines mesures.