



HYDROFRESH 24 CL

COMPOSANTS

- ※ Électropompe monophasée
- ※ Vase d'expansion
- ※ Pressostat PSG-1
- ※ Manomètre
- ※ Tuyau
- ※ Raccord en laiton
- ※ Câble de 1.5 mètre avec prise Schuko

UTILISATIONS ET INSTALLATIONS

Le groupe **HYDROFRESH** est idéal pour l'approvisionnement en eau **domestique** ou l'irrigation des jardins et potagers, et est disponible avec des vases d'expansion horizontaux de **24 litres** ou **60 litres**. C'est une solution économique prête à l'emploi pour la pressurisation domestique, grâce à la combinaison de :

- **vase d'expansion**, qui limite le nombre de démarrages et compense la perte de charge lors de l'ouverture d'un robinet
- **pressostat**, qui permet de démarrer ou d'arrêter automatiquement l'électropompe

TYPE	PUISSANCE (P ₂)		CAPACITÉ litres	DÉBIT (1) l/min	CALIBRAGE (2) bar
	kW	HP			
HYDROFRESH 24 CL					
FUTURE JETm 1A - 24 CL	0.55	0.75	24	90	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 2C - 24 CL	0.75	1	24	110	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 1A-ST - 24 CL	0.55	0.75	24	90	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 2C-ST - 24 CL	0.75	1	24	110	1.2 – 3.2

HYDROFRESH 60 CL

FUTURE JETm 1A - 60 CL	0.55	0.75	60	90	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 2C - 60 CL	0.75	1	60	110	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 1A-ST - 60 CL	0.55	0.75	60	90	1.2 – 3.2
FUTURE JETm 2C-ST - 60 CL	0.75	1	60	110	1.2 – 3.2

- (1) Débit maximum par rapport à la pression minimale du calibre du pressostat
 (2) Calibrage du pressostat (recommandé)

DIMENSIONS ET POIDS

HYDROFRESH 24 CL	DIMENSIONS mm			POIDS kg
	l	a	h	
FUTURE JETm 1A - 24 CL	535	255	520	18.7
FUTURE JETm 2C - 24 CL			530	22.0
FUTURE JETm 1A-ST - 24 CL			560	15.8
FUTURE JETm 2C-ST - 24 CL			570	19.2

HYDROFRESH 60 CL

FUTURE JETm 1A - 60 CL	730	340	657	23.7
FUTURE JETm 2C - 60 CL			675	27.0
FUTURE JETm 1A-ST - 60 CL	730	340	678	20.8
FUTURE JETm 2C-ST - 60 CL			703	24.2

